INTRODUCTION

Aksa power generation system, providing optimum performance, and reliability, for stationary standby, prime power, and continuous duty applications. All generator sets are factory build, and production tested.

Certificate

ISO 14001-2004

TS ISO 8528

TS ISO 9001-2008

CE

SZUTEST

2000/14/EC

General Characteristics

Model Name	APD 275 C
Frequency (Hz)	50
Fuel Type	Diesel
Engine Made and Model	CUMMINS - 6LTAA8.9-G2
Alternator Made and Model	Aksa - AK 4200
Control Panel Model	DSE 7320

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.

Canopy	MS 60 CK

3 Phase, 50 Hz, PF 0.8

VOLTAGE	STANDBY RATING (ESP)		PRIME RATING (PRP)		Standby Amper
	kVA	kW	kVA	kW	
400/231	275	220	250	200	396.94

STANDBY RATING (ESP) : Applicable for supplying power to varying electrical load for the duration of power interruption of a reliable utility source. ESP is in accordance with ISO 8528-1. Overload is not allowed.

PRIME RATING (PRP) : Applicable for supplying power to varying electrical load for unlimited hours. PRP is in accordance with ISO 8528-1. 10 % overload capability is available for a period of 1 hour within 12-hour perod of operation.

ENGINE SPECIFICATIONS

Engine		CUMMINS
Engine Model		6LTAA8.9-G2
NO. OF CYLINDERS AND BUILD		6 cylinders - in line
BORE AND STROKE	**mm**	114 X 145
TOTAL DISPLACEMENT	**L**	8,90

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.

Aspiration		Turbo Charged and Charge Air Cooled
COMPRESSION RATIO		16.6:1
RATED SPEED (RPM)	**d/dk**	1500
OIL CAPACITY	**L**	21
Standby Power (kW/HP)		240/322
Prime Power		220/295
Block Heater QTY		1
Block Heater Power (Watt)		1500
Fuel Type		Diesel
Injection Type and System		Direct
Type of Fuel Pump		

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.

	BYC P7100	
Governor System		
	Electronic	
Operating Voltage (Vdc)		
	24 Vdc	
Battery and Capacity (Qty/Ah)		
	2x85	
Charge Alternator (A)		
	70	
Cooling Method		
	Water Cooled	
Cooling Fan Air Flow (m3/min)		
	475	
Coolant Capacity (engine only / with radiator) (lt)		
	12.3/46.1	
Air Filter		

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.

	Dry Type		
Fuel Cons. Prime With %100 Load (lt/hr)			
		53	
Fuel Cons. Prime With %75 Load (lt/hr)			
		39	
Fuel Cons. Prime With %50 Load (lt/hr)			
		27	

ALTERNATOR SPECIFICATIONS

Manufacturer		Aksa
Alternator Made and Model		AK 4200
Frequency (Hz)	**Hz**	50
Power (kVA)	**kVA**	250
DESIGN		Brushless
VOLTAGE	**V**	400

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.

Phase		3
A.V.R.		SX440
Voltage Regulation	**(+/-)**	1
Insulation System		H
Protection		IP22
Rated Power Factor		0.8
WEIGHT COMP. GENERATOR (Kg)		727
COOLING AIR (m^3/min)	**m^3**	34.8

SIZE and WEIGHT

Open Type	DRY WEIGHT (kg.) (kg.)	LENGTH (mm.)	WIDTH (mm.)	HEIGHT (mm.)	TANK CAPACITY (lt.) (Lt.)
Image not found or type unknown	1950	2600	1250	1684	473

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.

CANOPY	DRY WEIGHT (kg.) (kg.)	LENGTH (mm.)	WIDTH (mm.)	HEIGHT (mm.)	TANK CAPACITY (lt.) (Lt.)
MS 60 CK Image not found or type unknown	2700	3963	1356	2171	470

STANDART SPECIFICATIONS

Water cooled, Diesel engine
Radiator with mechanical fan
Protective grille for rotating and hot parts
Electric starter and charge alternator
Starting battery (with lead acid) including rack and cables
Engine coolant heater
Base frame design incorporates an integral fuel tank and anti-vibration isolators
Flexible fuel connection hoses
Single bearing, class H alternator
Industrial exhaust silencer and steel bellows supplied separately(for open sets)
Static battery charger
Manual for application and installation

OPTIONAL EQUIPMENTS

ENGINE

- Fuel-Water Seperator Filter
- Oil heater

ALTERNATOR

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.

- Anti-Condensation Heater
- Main line circuit breaker

CONTROL SYSTEM

- Charge Ammeter

TRANSFER SWITCH

- Three or four pole contactor
- Three or four pole motor operated circuit breaker

OTHER ACCESSORIES

- Main Fuel Tank
- Manual oil drain pump
- Residential silencer
- Enclosure: weater protective or sound attenuated
- Trailer
- Tool kit for maintenance

INTRODUCTION

Sound-attenuated and weather protective enclosures for generating sets from Aksa, meet event the sound requirements and provide optimum protection from inclement weather and development by our specialist acoustic engineers. Our modular designed sound insulated canopies provide ease of access for servicing and general maintenance and interchangeable components permitting on-site repair. Enclosures

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.

are designed to optimize genset cooling performance, providing you with confidence that genset ratings and ambient capability.

STANDARD SPECIFICATIONS

Compact footprint, low profile design.
Enclosure, generator set, exhaust system and fuel tank are pre-ssembled, pre-integrated and shipped as one package
Body made from steel components treated with polyester powder coating
Fire retardant foam insulation
Easy access to all service points
Exhaust system inside canopy
Large doors on each side
Control panel viewing window in a lockable access door
Emergency stop push button mounted on enclosure exterior
Cooling fan and battery charging alternator fully guarded
Fuel fill and battery can only be reached via lockable access doors.
Lifting points on the top of canopy and base frame
Customer options available to meet your applications needs.
Aksa makes its generating sets' noise level tests in accordance with directive 2000/14/EC validation of the noise level test has been aproved by the notified body Szutest

CANOPY MODEL		MS 60 CK
WIDTH	**mm.**	1356
LENGTH	**mm.**	3963
HEIGHT	**mm.**	2171
TANK CAPACITY (lt.)	**Lt.**	470

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.