INTRODUCTION

Aksa power generation system, providing optimum performance, and reliability, for stationary standby, prime power, and continuous duty applications. All generator sets are factory build, and production tested.

Certificate

TS ISO 8528

CE

SZUTEST

2000/14/EC

General Characteristics

Model Name	AD 338-6
Frequency (Hz)	60
Fuel Type	Diesel
Engine Made and Model	HYUNDAI - P 126 TI - 60Hz
Alternator Made and Model	Mecc Alte - ECO 38-1L/4 C - 60Hz
Control Panel Model	DSE 7320
Canopy	MS 60

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.

3 Phase, 50 Hz, PF 0.8

VOLTAGE	STANDBY RATING (ESP)		PRIME RATING (PRP)		Standby Amper
	kVA	kW	kVA	kW	
480/277	340	272.00	315	252.00	408.97
380/220	330	264.00	300	240.00	501.40
208/120	335	268.00	310	248.00	929.89

STANDBY RATING (ESP) : Applicable for supplying power to varying electrical load for the duration of power interruption of a reliable utility source. ESP is in accordance with ISO 8528-1. Overload is not allowed.

PRIME RATING (PRP) : Applicable for supplying power to varying electrical load for unlimited hours. PRP is in accordance with ISO 8528-1. 10 % overload capability is available for a period of 1 hour within 12-hour perod of operation.

ENGINE SPECIFICATIONS

Engine		HYUNDAI
Engine Model		P 126 TI - 60Hz
NO. OF CYLINDERS AND BUILD		6 cylinders - in line
BORE AND STROKE	**mm**	123 X 155

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.

TOTAL DISPLACEMENT	**L**	11.051
Aspiration		Turbo Charged and Intercooled (Air to Air)
COMPRESSION RATIO		17.1:1
RATED SPEED (RPM)	**d/dk**	1800
OIL CAPACITY	**L**	23
Standby Power (kW/HP)		298/400
Block Heater QTY		1
Block Heater Power (Watt)		3000
Fuel Type		Diesel
Type of Fuel Pump		Zexel P inline
Governor System		

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.

	Electronic		
Operating Voltage (Vdc)			
		24 Vdc	
Battery and Capacity (Qty/Ah)			
		2x85	
Charge Alternator (A)			
		45	
Cooling Method			
		Water Cooled	
Cooling Fan Air Flow (m3/min)			
		295	
Coolant Capacity (engine only / with radiator) (lt)			
		19/52	
Air Filter			
		Dry Type	
Fuel Cons. Prime With %100 Load (lt/hr)			

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.

	70.3		
Fuel Cons. Prime With %75 Load (lt/hr)			
		52.3	
Fuel Cons. Prime With %50 Load (lt/hr)			
		36.2	

ALTERNATOR SPECIFICATIONS

Manufacturer		Mecc Alte
Alternator Made and Model		ECO 38-1L/4 C - 60Hz
Frequency (Hz)	**Hz**	60
Power (kVA)	**kVA**	360
DESIGN		4 Pole, Brushless
VOLTAGE	**V**	480
Phase		3
A.V.R.		DSR


Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.

Voltage Regulation	**(+/-)**	1
Insulation System		H
Protection		IP23
Rated Power Factor		0.8
WEIGHT COMP. GENERATOR (Kg)		771
COOLING AIR (m^3/min)	**m^3**	32

SIZE and WEIGHT

Open Type	**DRY WEIGHT (kg.) (kg.)**	**LENGTH (mm.)**	**WIDTH (mm.)**	**HEIGHT (mm.)**	**TANK CAPACITY (lt.) (Lt.)**
Image not found or type unknown	2350	3017	1300	1588	470
CANOPY	**DRY WEIGHT (kg.) (kg.)**	**LENGTH (mm.)**	**WIDTH (mm.)**	**HEIGHT (mm.)**	**TANK CAPACITY (lt.) (Lt.)**

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.

MS 60 	3025	3934	1356	2156	470

STANDART SPECIFICATIONS

Water cooled, Diesel engine
Radiator with mechanical fan
Protective grille for rotating and hot parts
Electric starter and charge alternator
Starting battery (with lead acid) including rack and cables
Engine coolant heater
Base frame design incorporates an integral fuel tank and anti-vibration isolators
Flexible fuel connection hoses
Single bearing, class H alternator
Industrial exhaust silencer and steel bellows supplied separately(for open sets)
Static battery charger
Manual for application and installation

OPTIONAL EQUIPMENTS

TRANSFER SWITCH
- Motor Switch
- Four Pole Contactor
- Three Pole Contactor

OTHER ACCESSORIES
- Trailer
- Inlet and outlet acoustic baffles
- Inlet and outlet motorised louvers
- Tool kit for maintenance
- Automatic transfer switch
- Main Fuel Tank
- Supplied with oil and coolant - 30 °C
- Electrical oil drain pump
- Manual oil drain pump
- Automatic or manual fuel filling system
- Low and high fuel level alarm

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.

- Duct adapter (on radiator)
- Enclosure: weater protective or sound attenuated
- Residential silencer

CONTROL SYSTEM

- Remote communication with modem
- Alarm output relays
- Charge Ammeter
- Earth fault, single set
- Transition synchronization with mains
- Automatic synchronising and power control system (multi gen-set Parallel)
- Remote relay output
- Remote annunciator panel

ENGINE

- Oil heater
- Fuel-Water Seperator Filter

ALTERNATOR

- Main line circuit breaker
- Anti-Condensation Heater
- Over sized alternator

INTRODUCTION

Sound-attenuated and weather-protective enclosures for generating sets from Aksa, meet event the sound requirements and provide optimum protection from inclement weather and development by our specialist acoustic engineers. Our modular designed sound insulated canopies provide ease of access for servicing and general maintenance and interchangeable components permitting on-site repair. Enclosures are designed to optimize genset cooling performance, providing you with confidence that genset ratings and ambient capability.

STANDARD SPECIFICATIONS

Compact footprint, low profile design.
Enclosure, generator set, exhaust system and fuel tank are pre-assembled, pre-integrated and shipped as one package
Body made from steel components treated with polyester powder coating
Fire retardant foam insulation
Easy access to all service points
Exhaust system inside canopy
Large doors on each side
Control panel viewing window in a lockable access door
Emergency stop push button mounted on enclosure exterior

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.

Cooling fan and battery charging alternator fully guarded
Fuel fill and battery can only be reached via lockable access doors.
Lifting points on the top of canopy and base frame
Customer options available to meet your application's needs.
Aksa makes its generating sets' noise level tests in accordance with directive 2000/14/EC validation of the noise level test has been approved by the notified body Szutest

CANOPY MODEL		MS 60
WIDTH	**mm.**	1356
LENGTH	**mm.**	3934
HEIGHT	**mm.**	2140
TANK CAPACITY (lt.)	**Lt.**	470

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.