INTRODUCTION

Aksa power generation system, providing optimum performance, and reliability, for stationary standby, prime power, and continuous duty applications. All generator sets are factory build, and production tested.

Certificate

TS ISO 8528

TS ISO 9001-2008

CE

SZUTEST

2000/14/EC

General Characteristics

Model Name	AP 500
Frequency (Hz)	50
Fuel Type	Diesel
Engine Made and Model	PERKINS - 2506A-E15TAG1
Alternator Made and Model	Mecc Alte - ECO 40-3S/4 C
Control Panel Model	DSE 7320
Canopy	MS 80

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.

3 Phase, 50 Hz, PF 0.8

VOLTAGE	STANDBY RATING (ESP)		PRIME RATING (PRP)		Standby Amper
	kVA	kW	kVA	kW	
400/231	500	400.0	455	364.0	721.71

STANDBY RATING (ESP) : Applicable for supplying power to varying electrical load for the duration of power interruption of a reliable utility source. ESP is in accordance with ISO 8528-1. Overload is not allowed.

PRIME RATING (PRP) : Applicable for supplying power to varying electrical load for unlimited hours. PRP is in accordance with ISO 8528-1. 10 % overload capability is available for a period of 1 hour within 12-hour perod of operation.

ENGINE SPECIFICATIONS

Engine		PERKINS
Engine Model		2506A-E15TAG1
NO. OF CYLINDERS AND BUILD		6 cylinders - in line
BORE AND STROKE	**mm**	137 X 171
TOTAL DISPLACEMENT	**L**	15.2
Aspiration		Turbo Charged and Charge Air Cooled

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.

COMPRESSION RATIO		16.0:1
RATED SPEED (RPM)	**d/dk**	1500
OIL CAPACITY	**L**	62
Standby Power (kW/HP)		451/604,55
Prime Power		412/552,27
Block Heater QTY		1
Block Heater Power (Watt)		3000
Fuel Type		Diesel
Injection Type and System		Direct
Type of Fuel Pump		MEUI

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.

Governor System		ECM	
Operating Voltage (Vdc)		24 Vdc	
Battery and Capacity (Qty/Ah)		2x120	
Charge Alternator (A)		70	
Cooling Method		Water Cooled	
Cooling Fan Air Flow (m3/min)		722	
Coolant Capacity (engine only / with radiator) (lt)		/58	
Air Filter		Dry Type	

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.

Fuel Cons. Prime With %100 Load (lt/hr)			
		95	
Fuel Cons. Prime With %75 Load (lt/hr)			
		72	
Fuel Cons. Prime With %50 Load (lt/hr)			
		50	

ALTERNATOR SPECIFICATIONS

Manufacturer		Mecc Alte
Alternator Made and Model		ECO 40-3S/4 C
Frequency (Hz)	**Hz**	50
Power (kVA)	**kVA**	500
DESIGN		4 Pole, Brushless
VOLTAGE	**V**	400
Phase		3

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.

A.V.R.		DER1
Voltage Regulation	**(+/-)**	0.5%
Insulation System		H
Protection		IP23
Rated Power Factor		0.8
WEIGHT COMP. GENERATOR (Kg)		1534
COOLING AIR (m^3/min)	**m^3**	54

SIZE and WEIGHT

Open Type	DRY WEIGHT (kg.) (kg.)	LENGTH (mm.)	WIDTH (mm.)	HEIGHT (mm.)	TANK CAPACITY (lt.) (Lt.)
Image not found or type unknown	3650	3248	1550	2103	850
CANOPY	**DRY WEIGHT (kg.) (kg.)**	**LENGTH (mm.)**	**WIDTH (mm.)**	**HEIGHT (mm.)**	**TANK CAPACITY (lt.) (Lt.)**

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.

MS 80 	4800	4807	1606	2485	850

STANDART SPECIFICATIONS

Water cooled, Diesel engine
Radiator with mechanical fan
Protective grille for rotating and hot parts
Electric starter and charge alternator
Starting battery (with lead acid) including rack and cables
Engine coolant heater
Base frame design incorporates an integral fuel tank and anti-vibration isolators
Flexible fuel connection hoses
Single bearing, class H alternator
Industrial exhaust silencer and steel bellows supplied separately(for open sets)
Static battery charger
Manual for application and installation

OPTIONAL EQUIPMENTS

ENGINE
Fuel-Water Seperator Filter
Oil heater
ALTERNATOR
Anti-Condensation Heater
Over sized alternator
PMG excitation + AVR
Main line circuit breaker
CONTROL SYSTEM
Remote annunciator panel
Remote relay output
Alarm output relays
Remote communication with modem
Earth fault, single set
Charge Ammeter
TRANSFER SWITCH

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.

Three or four pole contactor
Three or four pole motor operated circuit breaker
OTHER ACCESSORIES
Main Fuel Tank
Automatic or manual fuel filling system
Manual oil drain pump
Electrical oil drain pump
Residential silencer
Enclosure: weater protective or sound attenuated
Duct adapter (on radiator)
Inlet and outlet motorised louvers
Inlet and outlet acoustic baffles
Trailer Tool kit for maintenance
Supplied with oil and coolant - 30 °C
Battery isolating switch

STANDARD SPECIFICATIONS

Compact footprint, low profile design.
Enclosure, generator set, exhaust system and fuel tank are pre-assembled, pre-integrated and shipped as one package
Body made from steel components treated with polyester powder coating
Fire retardant foam insulation
Easy access to all service points
Exhaust system inside canopy
Large doors on each side
Control panel viewing window in a lockable access door
Emergency stop push button mounted on enclosure exterior
Cooling fan and battery charging alternator fully guarded
Fuel fill and battery can only be reached via lockable access doors.
Lifting points on the top of canopy and base frame
Customer options available to meet your application's needs.
Aksa makes its generating sets' noise level tests in accordance with directive 2000/14/EC validation of the noise level test has been approved by the notified body Szutest

CANOPY MODEL		MS 80
WIDTH	**mm.**	1606

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.

LENGTH	**mm.**	4807
HEIGHT	**mm.**	2485
TANK CAPACITY (lt.)	**Lt.**	850

INTRODUCTION

Sound-attenuated and weather-protective enclosures for generating sets from Aksa, meet event the sound requirements and provide optimum protection from inclement weather and development by our specialist acoustic engineers. Our modular designed sound insulated canopies provide ease of access for servicing and general maintenance and interchangeable components permitting on-site repair. Enclosures are designed to optimize genset cooling performance, providing you with confidence that genset ratings and ambient capability.

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.