INTRODUCTION

Aksa power generation system, providing optimum performance, and reliability, for stationary standby, prime power, and continuous duty applications. All generator sets are factory build, and production tested.

Certificate

ISO 14001-2004

TS ISO 8528

TS ISO 9001-2008

CE

SZUTEST

2000/14/EC

General Characteristics

Model Name	AD 750
Frequency (Hz)	50
Fuel Type	Diesel
Engine Made and Model	HYUNDAI - DP222LB
Alternator Made and Model	Aksa - AK 6540
Control Panel Model	DSE 7320

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.

Canopy	MS 85 TRP

3 Phase, 50 Hz, PF 0.8

VOLTAGE	**STANDBY RATING (ESP)**		**PRIME RATING (PRP)**		**Standby Amper**
	kVA	**kW**	**kVA**	**kW**	
400/231	740	592.00	675	540.00	1068.13

STANDBY RATING (ESP) : Applicable for supplying power to varying electrical load for the duration of power interruption of a reliable utility source. ESP is in accordance with ISO 8528-1. Overload is not allowed.

PRIME RATING (PRP) : Applicable for supplying power to varying electrical load for unlimited hours. PRP is in accordance with ISO 8528-1. 10 % overload capability is available for a period of 1 hour within 12-hour perod of operation.

ENGINE SPECIFICATIONS

Engine		HYUNDAI
Engine Model		DP222LB
NO. OF CYLINDERS AND BUILD		12 cylinders - V type
BORE AND STROKE	**mm**	128 X 142
TOTAL DISPLACEMENT	**L**	21.927

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.

Aspiration		Turbo Charged and Intercooled (Air to Air)
COMPRESSION RATIO		15.0:1
RATED SPEED (RPM)	**d/dk**	1500
OIL CAPACITY	**L**	40
Standby Power (kW/HP)		664/903
Prime Power		604/821
Block Heater QTY		1
Block Heater Power (Watt)		3000
Fuel Type		Diesel
Injection Type and System		Direct
Type of Fuel Pump		

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.

	WEIFU in-line "P" type		
Governor System			
		Electronic	
Operating Voltage (Vdc)			
		24 Vdc	
Battery and Capacity (Qty/Ah)			
		2x143	
Charge Alternator (A)			
		45	
Cooling Method			
		Water Cooled	
Cooling Fan Air Flow (m3/min)			
		860	
Coolant Capacity (engine only / with radiator) (lt)			
		23/104.2	
Air Filter			

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.

	Dry Type		
Fuel Cons. Prime With %100 Load (lt/hr)			
		147.1	
Fuel Cons. Prime With %75 Load (lt/hr)			
		109.2	
Fuel Cons. Prime With %50 Load (lt/hr)			
		73	

ALTERNATOR SPECIFICATIONS

Manufacturer		Aksa
Alternator Made and Model		AK 6540
Frequency (Hz)	**Hz**	50
Power (kVA)	**kVA**	675
DESIGN		Brushless
VOLTAGE	**V**	400

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.

Phase		3
A.V.R.		SX440
Voltage Regulation	**(+/-)**	1%
Insulation System		H
Protection		IP22
Rated Power Factor		0.8
WEIGHT COMP. GENERATOR (Kg)		1685
COOLING AIR (m^3/min)	**m^3**	62.1

SIZE and WEIGHT

Open Type	DRY WEIGHT (kg.) (kg.)	LENGTH (mm.)	WIDTH (mm.)	HEIGHT (mm.)	TANK CAPACITY (lt.) (Lt.)
Image not found or type unknown	4190	3470	1550	2262	1000
CANOPY	**DRY WEIGHT (kg.) (kg.)**	**LENGTH (mm.)**	**WIDTH (mm.)**	**HEIGHT (mm.)**	**TANK CAPACITY (lt.) (Lt.)**

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.

MS 85 TRP Image not found or type unknown	5400	5282	1605	2504	1000

STANDART SPECIFICATIONS

Water cooled, Diesel engine
Radiator with mechanical fan
Protective grille for rotating and hot parts
Electric starter and charge alternator
Starting battery (with lead acid) including rack and cables
Engine coolant heater
Base frame design incorporates an integral fuel tank and anti-vibration isolators
Flexible fuel connection hoses
Single bearing, class H alternator
Industrial exhaust silencer and steel bellows supplied separately(for open sets)
Static battery charger
Manual for application and installation

OPTIONAL EQUIPMENTS

ENGINE
• Fuel-Water Seperator Filter
• Oil heater
ALTERNATOR
• Anti-Condensation Heater
• Over sized alternator
• PMG excitation + AVR
• Main line circuit breaker
CONTROL SYSTEM
• Automatic synchronising and power control system (multi gen-set Parallel)
• Transition synchronization with mains
• Remote annunciator panel
• Remote relay output
• Alarm output relays
• Remote communication with modem
• Earth fault, single set

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.

• Charge Ammeter

TRANSFER SWITCH

• Three Pole Contactor
• Four Pole Contactor
• Three or four pole motor operated circuit breaker

OTHER ACCESSORIES

• Main Fuel Tank
• Automatic or manual fuel filling system
• Manual oil drain pump
• Electrical oil drain pump
• Low and high fuel level alarm
• Residential silencer
• Enclosure: weater protective or sound attenuated
• Duct adapter (on radiator)
• Inlet and outlet motorised louvers
• Inlet and outlet acoustic baffles
• Trailer
• Tool kit for maintenance
• Automatic transfer switch

INTRODUCTION

Sound-attenuated and weather protective enclosures for generating sets from Aksa, meet event the sound requirements and provide optimum protection from inclement weather and development by our specialist acoustic engineers. Our modular designed sound insulated canopies provide ease of access for servicing and general maintenance and interchangeable components permitting on-site repair. Enclosures are designed to optimize genset cooling performance, providing you with confidence that genset ratings and ambient capability.

STANDARD SPECIFICATIONS

Compact footprint, low profile design.
Enclosure, generator set, exhaust system and fuel tank are pre-ssembled, pre-integrated and shipped as one package
Body made from steel components treated with polyester powder coating
Fire retardant foam insulation
Easy access to all service points
Exhaust system inside canopy
Large doors on each side
Control panel viewing window in a lockable access door

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.

Emergency stop push button mounted on enclosure exterior
Cooling fan and battery charging alternator fully guarded
Fuel fill and battery can only be reached via lockable access doors.
Lifting points on the top of canopy and base frame
Customer options available to meet your applications needs.
Aksa makes its generating sets' noise level tests in accordance with directive 2000/14/EC validation of the noise level test has been aproved by the notified body Szutest

CANOPY MODEL		MS 85 TRP
WIDTH	**mm.**	1605
LENGTH	**mm.**	5282
HEIGHT	**mm.**	2504
TANK CAPACITY (lt.)	**Lt.**	1000

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.