INTRODUCTION

Aksa power generation system, providing optimum performance, and reliability, for stationary standby, prime power, and continuous duty applications. All generator sets are factory build, and production tested.

Certificate

TS ISO 8528

CE

SZUTEST

2000/14/EC

General Characteristics

Model Name	AC 1900-6
Frequency (Hz)	60
Fuel Type	Diesel
Engine Made and Model	CUMMINS - KTA50-G9 60Hz
Alternator Made and Model	Mecc Alte - ECO 46-1S/4 A - 60Hz
Control Panel Model	DSE 7320
Canopy	AK 98

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.

3 Phase, 50 Hz, PF 0.8

VOLTAGE	STANDBY RATING (ESP)		PRIME RATING (PRP)		Standby Amper
	kVA	kW	kVA	kW	
480/277	1913	1530.40	1594	1275.20	2301.05
380/220	1705	1364.00	1550	1240.00	2590.56

STANDBY RATING (ESP) : Applicable for supplying power to varying electrical load for the duration of power interruption of a reliable utility source. ESP is in accordance with ISO 8528-1. Overload is not allowed.

PRIME RATING (PRP) : Applicable for supplying power to varying electrical load for unlimited hours. PRP is in accordance with ISO 8528-1. 10 % overload capability is available for a period of 1 hour within 12-hour perod of operation.

ENGINE SPECIFICATIONS

Engine		CUMMINS
Engine Model		KTA50-G9 60Hz
NO. OF CYLINDERS AND BUILD		16 cylinders - V type
BORE AND STROKE	**mm**	159 X 159
TOTAL DISPLACEMENT	**L**	50.3

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.

Aspiration		Turbocharged and Low Temperature Aftercooled
COMPRESSION RATIO		13.9:1
RATED SPEED (RPM)	**d/dk**	1800
OIL CAPACITY	**L**	204
Standby Power (kW/HP)		1655/2220
Prime Power		1383/1855
Block Heater QTY		2
Block Heater Power (Watt)		3000
Fuel Type		Diesel
Injection Type and System		Direct
Type of Fuel Pump		

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.

	Cummins PT		
Governor System			
		Electronic	
Operating Voltage (Vdc)			
		24 Vdc	
Battery and Capacity (Qty/Ah)			
		4X143	
Cooling Method			
		Water Cooled	
Cooling Fan Air Flow (m3/min)			
		2229	
Coolant Capacity (engine only / with radiator) (lt)			
		140/415	
Air Filter			
		Dry Type	
Fuel Cons. Prime With %100 Load (lt/hr)			

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.

	330		
Fuel Cons. Prime With %75 Load (lt/hr)			
		257	
Fuel Cons. Prime With %50 Load (lt/hr)			
		180	

ALTERNATOR SPECIFICATIONS

Manufacturer		Mecc Alte
Alternator Made and Model		ECO 46-1S/4 A - 60Hz
Frequency (Hz)	**Hz**	60
Power (kVA)	**kVA**	1240
DESIGN		Brushless
VOLTAGE	**V**	380
Phase		3
A.V.R.		DER1

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.

Voltage Regulation	**(+/-)**	0.5
Insulation System		H
Protection		IP23
Rated Power Factor		0.8
WEIGHT COMP. GENERATOR (Kg)		3010
COOLING AIR (m^3/min)	**m^3**	162

SIZE and WEIGHT

Open Type	**DRY WEIGHT (kg.) (kg.)**	**LENGTH (mm.)**	**WIDTH (mm.)**	**HEIGHT (mm.)**	**TANK CAPACITY (lt.) (Lt.)**
Image not found or type unknown	10400	5450	1950	2450	2000
CANOPY	**DRY WEIGHT (kg.) (kg.)**	**LENGTH (mm.)**	**WIDTH (mm.)**	**HEIGHT (mm.)**	**TANK CAPACITY (lt.) (Lt.)**

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.

AK 98 Image not found or type unknown	16400	9000	2270	2581	1900

STANDART SPECIFICATIONS

Heavy duty, water cooled diesel engine
Radiator with mechanical fan
Protective grille for rotating and hot parts
Electric starter and charge alternator
Starting battery (with lead acid) including rack and cables
Engine coolant heater
Steel base frame and anti-vibration isolators
Spare external fuel tank (open set)
Flexible fuel connection hoses
Single bearing, class H alternator
Industrial exhaust silencer and steel bellows supplied separately
Static battery charger
Manual for application and installation

OPTIONAL EQUIPMENTS

TRANSFER SWITCH
- Three or four pole motor operated circuit breaker
- Four Pole Contactor
- Three Pole Contactor

OTHER ACCESSORIES
- Tool kit for maintenance
- Trailer
- Inlet and outlet acoustic baffles
- Automatic transfer switch
- Main Fuel Tank
- Supplied with oil and coolant - 30 °C
- Inlet and outlet motorised louvers
- Low and high fuel level alarm
- Electrical oil drain pump
- Automatic or manual fuel filling system

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.

- Duct adapter (on radiator)
- Enclosure: weater protective or sound attenuated
- Residential silencer

CONTROL SYSTEM

- Remote communication with modem
- Alarm output relays
- Charge Ammeter
- Earth fault, single set
- Remote relay output
- Paralel system with mains.
- Automatic synchronising and power control system (multi gen-set Parallel)
- Remote annunciator panel
- Transition synchronization with mains

ENGINE

- Oil heater
- Fuel-Water Seperator Filter
- Remote Radiator Cooling

ALTERNATOR

- Main line circuit breaker
- Over sized alternator
- Anti-Condensation Heater

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.