ENGINE SPECIFICATIONS

Engine		PERKINS
Engine Model		4016-61TRG3
NO. OF CYLINDERS AND BUILD		16 cylinders - V type
BORE AND STROKE	**mm**	160 X 190
TOTAL DISPLACEMENT	**L**	61.123
Aspiration		Turbo Charged
COMPRESSION RATIO		13.0:1
RATED SPEED (RPM)	**d/dk**	1500
OIL CAPACITY	**L**	213
Standby Power (kW/HP)		2183/2926,27
Prime Power		1975/2647,45
Block Heater QTY		2

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.

Block Heater Power (Watt)	3000
Fuel Type	Diesel
Injection Type and System	Direct
Type of Fuel Pump	Mechanical
Governor System	Electronic
Operating Voltage (Vdc)	24 Vdc
Battery and Capacity (Qty/Ah)	4x143
Charge Alternator (A)	55

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.

Cooling Method	Water Cooled
Cooling Fan Air Flow (m3/min)	3020
Coolant Capacity (engine only / with radiator) (lt)	/703.24
Air Filter	Dry Type
Fuel Cons. Prime With %100 Load (lt/hr)	470
Fuel Cons. Prime With %75 Load (lt/hr)	349
Fuel Cons. Prime With %50 Load (lt/hr)	246

ALTERNATOR SPECIFICATIONS

Manufacturer	Mecc Alte

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.

Alternator Made and Model		ECO 46-1.5L/4 A
Frequency (Hz)	**Hz**	50
Power (kVA)	**kVA**	2300
DESIGN		4 Pole, Brushless
VOLTAGE	**V**	400
Phase		3
A.V.R.		DER1
Voltage Regulation	**(+/-)**	0.5
Insulation System		H
Protection		IP23
Rated Power Factor		0.8
WEIGHT COMP. GENERATOR (Kg)		4260
COOLING AIR (m^3/min)	**m^3**	135

SIZE and WEIGHT

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.

Open Type	DRY WEIGHT (kg.) (kg.)	LENGTH (mm.)	WIDTH (mm.)	HEIGHT (mm.)	TANK CAPACITY (lt.) (Lt.)
Image not found or type unknown	14000	5901	2417	3020	2000
CANOPY	**DRY WEIGHT (kg.) (kg.)**	**LENGTH (mm.)**	**WIDTH (mm.)**	**HEIGHT (mm.)**	**TANK CAPACITY (lt.) (Lt.)**
AK 99 Image not found or type unknown	18000	9000	2800	3456	2200

STANDART SPECIFICATIONS

Water cooled diesel engine
Radiator with mechanical fan
Protective grille for rotating and hot parts
Electric starter and charge alternator
Starting battery (with lead acid) including rack and cables
Engine coolant heater
Steel base frame and anti-vibration isolators
Spare external fuel tank (open set)
Flexible fuel connection hoses
Single bearing, class H alternator
Industrial exhaust silencer and steel bellows supplied separately
Static battery charger
Manual for application and installation

OPTIONAL EQUIPMENTS

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.

ENGINE
- Fuel-Water Seperator Filter
- Oil heater

ALTERNATOR
- Anti-Condensation Heater
- Over sized alternator
- PMG excitation + AVR
- Main line circuit breaker

CONTROL SYSTEM
- Automatic synchronising and power control system (multi gen-set Parallel)
- Transition synchronization with mains
- Remote annunciator panel
- Remote relay output
- Alarm output relays
- Remote communication with modem
- Earth fault, single set
- Charge Ammeter

TRANSFER SWITCH
- Three or four pole contactor
- Three or four pole motor operated circuit breaker

OTHER ACCESSORIES
- Main Fuel Tank
- Automatic or manual fuel filling system
- Manual oil drain pump
- Electrical oil drain pump
- Low and high fuel level alarm
- Residential silencer
- Enclosure: weater protective or sound attenuated
- Duct adapter (on radiator)
- Inlet and outlet motorised louvers
- Inlet and outlet acoustic baffles
- Tool kit for maintenance
- 1500/3000 hours maintenance kit
- Supplied with oil and coolant - 30 °C

INTRODUCTION

Aksa power generation system, providing optimum performance, and reliability, for stationary standby, prime power, and continuous duty applications. All generator sets are factory build, and production tested.

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.

Certificate

TS ISO 8528

TS ISO 9001-2008

CE

SZUTEST

2000/14/EC

General Characteristics

Model Name	AP 2500
Frequency (Hz)	50
Fuel Type	Diesel
Engine Made and Model	PERKINS - 4016-61TRG3
Alternator Made and Model	Mecc Alte - ECO 46-1.5L/4 A
Control Panel Model	DSE 7320
Canopy	AK 99

3 Phase, 50 Hz, PF 0.8

VOLTAGE	STANDBY RATING (ESP)	PRIME RATING (PRP)	Standby Amper

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.

kVA	kW	kVA	kW		
400/231	2500	2000.0	2250	1800.0	3608.55

STANDBY RATING (ESP) : Applicable for supplying power to varying electrical load for the duration of power interruption of a reliable utility source. ESP is in accordance with ISO 8528-1. Overload is not allowed.

PRIME RATING (PRP) : Applicable for supplying power to varying electrical load for unlimited hours. PRP is in accordance with ISO 8528-1. 10 % overload capability is available for a period of 1 hour within 12-hour perod of operation.

STANDARD SPECIFICATIONS

Compact footprint, low profile design.
Enclosure, generator set, exhaust system and fuel tank are pre-assembled, pre-integrated and shipped as one package
Body made from steel components treated with polyester powder coating
Fire retardant foam insulation
Easy access to all service points
Exhaust system inside canopy
Large doors on each side
Control panel viewing window in a lockable access door
Emergency stop push button mounted on enclosure exterior
Cooling fan and battery charging alternator fully guarded
Fuel fill and battery can only be reached via lockable access doors.
Lifting points on the top of canopy and base frame
Customer options available to meet your application's needs.
Aksa makes its generating sets' noise level tests in accordance with directive 2000/14/EC validation of the noise level test has been approved by the notified body Szutest

CANOPY MODEL		AK 99
WIDTH	**mm.**	2800

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.

LENGTH	**mm.**	9000
HEIGHT	**mm.**	3456
TANK CAPACITY (lt.)	**Lt.**	2200

INTRODUCTION

Sound-attenuated and weather-protective enclosures for generating sets from Aksa, meet event the sound requirements and provide optimum protection from inclement weather and development by our specialist acoustic engineers. Our modular designed sound insulated canopies provide ease of access for servicing and general maintenance and interchangeable components permitting on-site repair. Enclosures are designed to optimize genset cooling performance, providing you with confidence that genset ratings and ambient capability.

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.