SIZE and WEIGHT

Open Type	DRY WEIGHT (kg.) (kg.)	LENGTH (mm.)	WIDTH (mm.)	HEIGHT (mm.)	TANK CAPACITY (lt.) (Lt.)
Image not found or type unknown	3850	3380	1550	2100	850
CANOPY	**DRY WEIGHT (kg.) (kg.)**	**LENGTH (mm.)**	**WIDTH (mm.)**	**HEIGHT (mm.)**	**TANK CAPACITY (lt.) (Lt.)**
MS 80 Image not found or type unknown	4860	4807	1606	2485	850

STANDART SPECIFICATIONS

Water cooled, Diesel engine
Radiator with mechanical fan
Protective grille for rotating and hot parts
Electric starter and charge alternator
Starting battery (with lead acid) including rack and cables
Engine coolant heater
Base frame design incorporates an integral fuel tank and anti-vibration isolators
Flexible fuel connection hoses
Single bearing, class H alternator
Anti-condensation heater
High lube oil temperature
Fuel level monitoring
Residential silencer (1x8")

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.

Alarm buzzer for safeties
Industrial exhaust silencer and steel bellows supplied separately(for open sets)
Static battery charger
Manual for application and installation
Generators Sets' voltage and frequency regulation comply with ISO 8528-5

OPTIONAL EQUIPMENTS

ENGINE
- Remote Radiator Cooling
- Fuel-Water Seperator Filter
- Oil heater

ALTERNATOR
- Anti-Condensation Heater
- Over sized alternator
- PMG excitation + AVR
- Main line circuit breaker

CONTROL SYSTEM
- Automatic synchronising and power control system (multi gen-set Parallel)
- Paralel system with mains.
- Remote annunciator panel
- Remote relay output
- Earth fault, single set
- Charge Ammeter

TRANSFER SWITCH
- Three or four pole contactor
- Three or four pole motor operated circuit breaker

OTHER ACCESSORIES
- Main Fuel Tank
- Automatic or manual fuel filling system
- Electrical oil drain pump
- Low and high fuel level alarm
- Residential silencer
- Enclosure: weater protective or sound attenuated
- Duct adapter (on radiator)
- Inlet and outlet motorised louvers
- Inlet and outlet acoustic baffles
- Trailer

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.

- Tool kit for maintenance
- 1500/3000 hours maintenance kit
- Double wall chassis
- Supplied with oil and coolant - 30 °C

INTRODUCTION

Aksa power generation system, providing optimum performance, and reliability, for stationary standby, prime power, and continuous duty applications. All generator sets are factory build, and production tested.

Certificate

TS ISO 8528

CE

SZUTEST

2000/14/EC

General Characteristics

Model Name	AC 550K
Frequency (Hz)	50
Fuel Type	Diesel
Engine Made and Model	CUMMINS - KTA19-G4
Alternator Made and Model	Mecc Alte - ECO 40-3S/4 C
Control Panel Model	DSE 7320

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.

Canopy	MS 80

3 Phase, 50 Hz, PF 0.8

VOLTAGE	STANDBY RATING (ESP)		PRIME RATING (PRP)		Standby Amper
	kVA	kW	kVA	kW	
400/231	550	440.0	500	400.0	793.88

STANDBY RATING (ESP) : Applicable for supplying power to varying electrical load for the duration of power interruption of a reliable utility source. ESP is in accordance with ISO 8528-1. Overload is not allowed.

PRIME RATING (PRP) : Applicable for supplying power to varying electrical load for unlimited hours. PRP is in accordance with ISO 8528-1. 10 % overload capability is available for a period of 1 hour within 12-hour perod of operation.

ENGINE SPECIFICATIONS

Engine		CUMMINS
Engine Model		KTA19-G4
NO. OF CYLINDERS AND BUILD		6 cylinders - in line
BORE AND STROKE	**mm**	159 X 159
TOTAL DISPLACEMENT	**L**	18,9

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.

Aspiration		Turbo Charged and AfterCooled
COMPRESSION RATIO		13.9:1
RATED SPEED (RPM)	**d/dk**	1500
OIL CAPACITY	**L**	50
Standby Power (kW/HP)		504/675
Prime Power		448/600
Fuel Type		Diesel
Injection Type and System		Direct
Type of Fuel Pump		Cummins PT
Governor System		Electronic
Operating Voltage (Vdc)		

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.

	24 Vdc		
Cooling Method			
		Water Cooled	
Coolant Capacity (engine only / with radiator) (lt)			
		30/120	
Air Filter			
		Dry Type	
Fuel Cons. Prime With %100 Load (lt/hr)			
		107	
Fuel Cons. Prime With %75 Load (lt/hr)			
		82	
Fuel Cons. Prime With %50 Load (lt/hr)			
		57	

ALTERNATOR SPECIFICATIONS

Manufacturer	Mecc Alte
Alternator Made and Model	ECO 40-3S/4 C

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.

Frequency (Hz)	**Hz**	50
Power (kVA)	**kVA**	500
DESIGN		4 Pole, Brushless
VOLTAGE	**V**	400
Phase		3
A.V.R.		DER1
Voltage Regulation	**(+/-)**	0.5%
Insulation System		H
Protection		IP23
Rated Power Factor		0.8
WEIGHT COMP. GENERATOR (Kg)		1534
COOLING AIR (m^3/min)	**m^3**	54

STANDARD SPECIFICATIONS

Compact footprint, low profile design.
Enclosure, generator set, exhaust system and fuel tank are pre-assembled, pre-integrated and shipped as one package

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.

Body made from steel components treated with polyester powder coating
Fire retardant foam insulation
Easy access to all service points
Exhaust system inside canopy
Large doors on each side
Control panel viewing window in a lockable access door
Emergency stop push button mounted on enclosure exterior
Cooling fan and battery charging alternator fully guarded
Fuel fill and battery can only be reached via lockable access doors.
Lifting points on the top of canopy and base frame
Customer options available to meet your application's needs.
Aksa makes its generating sets' noise level tests in accordance with directive 2000/14/EC validation of the noise level test has been approved by the notified body Szutest

CANOPY MODEL		MS 80
WIDTH	**mm.**	1606
LENGTH	**mm.**	4807
HEIGHT	**mm.**	2485
TANK CAPACITY (lt.)	**Lt.**	850

INTRODUCTION

Sound-attenuated and weather-protective enclosures for generating sets from Aksa, meet event the sound requirements and provide optimum protection from inclement weather and development by our specialist acoustic engineers. Our modular designed sound insulated canopies provide ease of access for servicing and general maintenance and interchangeable components permitting on-site repair. Enclosures are designed to optimize genset cooling performance, providing you with confidence that genset ratings and ambient capability.

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.