


3 Phase, 50 Hz, PF 0.8

VOLTAGE	STANDBY RATING (ESP)		PRIME RATING (PRP)		Standby Amper
	kVA	kW	kVA	kW	
480/277	945	756.00	850	680.00	1136.69
380/220	920	736.00	840	672.00	1397.84

STANDBY RATING (ESP) : Applicable for supplying power to varying electrical load for the duration of power interruption of a reliable utility source. ESP is in accordance with ISO 8528-1. Overload is not allowed.

PRIME RATING (PRP) : Applicable for supplying power to varying electrical load for unlimited hours. PRP is in accordance with ISO 8528-1. 10 % overload capability is available for a period of 1 hour within 12-hour period of operation.

О продукте

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.



Звукоизоляционные и всепогодные кожухи для генераторных установок Акса отвечают требованиям по шумоизоляции и обеспечивают оптимальную защиту от неблагоприятных погодных условий и разработаны нашими инженерами-акустиками. Наши звукоизолированные контейнеры модульной конструкции обеспечивают легкий доступ для сервисного обслуживания, а также легкую взаимозаменяемость компонентов, позволяющую производить ремонт на объекте. Кожухи и контейнеры предназначены для оптимизации характеристик охлаждения генераторной установки, обеспечивая уверенность в номинальных характеристиках генераторной установки.

стандартные функции

- Небольшой размер корпуса, низкопрофильный дизайн
- Корпус, генераторная установка, выхлопная система предварительно собраны, включены в комплект поставки
- Корпус изготовлен из стали, сталь обработана порошковым материалом
- пламеостанавливающая пена
- Легкий доступ ко всем пунктам обслуживания
- Выхлопная система в кожухе
- Большие двери на каждой стороне
- Окно контрольной панели в закрывающейся двери
- Кнопка аварийной остановки находится с внешней стороны корпуса
- Альтернатор вентилятора и аккумулятора закрыт для доступа
- Доступ к аккумулятору и к топливному баку только через закрывающуюся дверь
- Точки подъема на опорной раме
- Данные опции отвечают Вашим требованиям
- АКСА проверяет свои генераторные установки на уровень шума в соответствии с директивами 2000/14/ЕС. Результаты испытания были приняты уполномоченным органом СЗУ Тест

Серийная модель кожуха		AK 91
ширина (mm)	mm.	2200
длина (mm)	mm.	5920
высота (mm)	mm.	2353

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.



Емкость топливного бака (L.)	Lt.	1100
-------------------------------------	------------	-------------